



Autospazzatrice Stradale Aspirante Modello SA2.2V

Macchina operatrice conducibile con Patente B



SA2.2V

Descrizione Tecnica

TELAIO

a 4 ruote in acciaio, snodato e articolato

MOTORE

diesel a 4 cilindri sovralimentato

marca VM cilindrata 2776 cc

potenza massima 55 kW a 2300 giri/min.

Omologato Step III

CABINA

struttura in acciaio

2 posti con guida a destra

TRASMISSIONE

idrostatica automotive a controllo elettronico

trazione anteriore

2 velocità selezionabili (trasferimento-lavoro)

SOSPENSIONI

anteriori: assale oscillante con molle e ammortizzatori

posteriori: balestre e ammortizzatori

STERZO

idraulico sull'articolazione centrale

FRENI

4 freni a tamburo con comando a pedale servo-assistito

IMPIANTO SPAZZANTE

2 spazzole laterali a funzionamento idraulico con terza spazzola frontale (a richiesta)

SISTEMA DI RACCOLTA

ventola di aspirazione in acciaio dia. 610 mm

portata max. 8.000 mc/h

bocca di aspirazione in alluminio larghezza 620 mm

CASSONE RIFIUTI

in acciaio inox, volume nominale 2 m³

scarico per ribaltamento posteriore altezza 1.500 mm

ABBATTIMENTO POLVERI

funzionamento ad acqua mediante elettropompa e ugelli nebulizzatori sulle spazzole e nel condotto di aspirazione

serbatoio in acciaio inox capacità 320 litri

impianto acqua a caduta con sistema riciclo nella bocca d'aspirazione capacità 150 litri

PRESTAZIONI

larghezza di spazzamento standard 2000 mm

larghezza di spazzamento con terza spazzola frontale 2700 mm

velocità di lavoro 12 km/h

velocità di trasferimento 40 km/h

ACCESSORI A RICHIESTA

impianto aria condizionata

lavaggio manuale ad alta pressione

lavaggio strade ad alta pressione

ruota di scorta

telecamera

terza spazzola frontale

tubo manuale aspirante



Via S. Pellico, 2 - 20089 Rozzano (MI) - Italy - Tel. +39 02 57514340 - Fax +39 02 57513878

Sicas Euroclean Industrial

www.sicaseuroclean.eu