



**Balayeuse / Aspiratrice 2 m³
Modèle SA2.2V**



SA2.2V

Détails Techniques

CHASSIS

à 4 roues en acier, avec articulation centrale

MOTEUR

diesel à 4 cylindres suralimenté

marque VM cylindrée 2776 cc

maximum régime 55 kW à 2300 tr/min

homologuée Step III

CABINE

structure en acier

2 sièges avec conduite à droite

TRANSMISSION

hydrostatique auto-motive à contrôle électronique

traction avant

2 vitesses sélectionnable (transfert-travail)

SUSPENSIONS

avant: essieu oscillant avec ressorts et amortisseurs

arrière: ressorts à lames et amortisseurs

DIRECTION

hydraulique sur articulation centrale

FREINAGE

4 freins à tambour avec commande à pédale assistée

SYSTÈME DE BALAYAGE

2 balais latéraux à commande hydraulique avec troisième balais avant (option)

SYSTEME DE COLLECTE

turbine d'aspiration en acier dia. 610 mm

débit max. 8.000 mc/h

buse d'aspiration en matériel anti-abrasion largeur 620 mm

CUVE À DECHETS

en acier inox, capacité 2 m³

vidage pour basculement arrière hauteur 1.500 mm

SYSTÈME D'HUMECTAGE

eau actionnée par électro-pompe et buses de pulvérisations sur les balais et dans le conduit d'aspiration

réservoir en acier inox capacité 320 litres

réservoir d'eau avec système de recyclage dans la buse d'aspiration capacité 150 litres

PERFORMANCE

largeur balayage standard 2000 mm

largeur balayage avec 3ème balais 2700 mm

vitesse de travail 12 km/h

vitesse de transfert 40 km/h

OPTIONS

système de climatisation

lavage haute pression

rampe de lavage haute pression

roue de secours

camera de recul

troisième balais avant

tuyau d'aspiration



Via S. Pellico, 2 - 20089 Rozzano (MI) - Italy - Tel. +39 02 57514340 - Fax +39 02 57513878

Sicas Euroclean Industrial

www.sicaseuroclean.eu